

# 全不銹鋼微壓錶

型號: 121

## 簡介

膜盒結構的微壓錶適用於量測微小的壓力。  
121 系列適用於無結晶性、無黏稠性、不侵蝕不銹鋼之無雜質氣體及液體。



## 規格

錶面直徑	2.5"(63mm) ; 3"(75mm) ; 4"(100mm) ; 6"(150mm)
安裝型式	型式 B — 直立式 底接 Ø2.5" ; Ø3" ; Ø4" ; Ø6" 型式 D — 背接無固定邊 Ø2.5" ; Ø4" ; 型式 P — 埋入附邊 (盤面固定) Ø4" 型式 U — 埋入附 U 架 (盤面固定) Ø2.5"
錶殼	不銹鋼 304SS 或 316SS, IP54, 旋開式錶框
鏡面	Ø2.5" — PC Ø3" ; Ø4" ; Ø6" — 安全玻璃
刻劃銘版	鋁版印刷, 白底, 雙刻劃---黑&紅 ; 單刻劃---黑
主要結構	膜盒, 不銹鋼 316SS
內機零件	不銹鋼
指針	鋁 黑色
接續部	公螺牙 不銹鋼 316SS
精度微調	銘版上附有精度微調螺絲, 可調整±10% F.S.內的誤差
精度	常規為滿刻度的±2.5% ; 可指定滿刻度±1.6%(限錶徑 4"或 6")
操作溫度	+100°C以內
量程範圍	0/160 ~ 0/4000 mmH <sub>2</sub> O 正壓 / 負壓 / 正負壓(聯成) <單刻劃 mmH <sub>2</sub> O ; 雙刻劃: mmH <sub>2</sub> O & mbar ; 其他單位可批量訂製>

## 型號選擇

範例: 121 -

