

標準壓力錶

型號: 133~137

型號 133 — 鑄鋁防護殼 銅內機&接續部

型號 135 — 不銹鋼外殼&接液部

型號 136 — 外殼不銹鋼 銅內機&接續部

型號 137 — 鐵外殼 銅內機&接續部

簡介

精確度高於一般壓力錶，可作為檢驗其他壓力錶的標準，

或使用於需要量測高精度的壓力讀值。



規格

錶面直徑	型號: 133 --- 120mm 型號: 135~137 --- 6" (150mm)
安裝型式	型式 B — 直立式 底接 型式 W — 壁掛式 底接 (背殼有三孔背緣) 型式 DE — 背接無邊式 偏心牙 型式 PE — 埋入附三孔邊式 (背接) 偏心牙
鏡面	玻璃
刻劃銘版	鋁版印刷, 白底+黑字
主要結構	巴登管, 型號 135—不銹鋼 SS316; 型號 133,136,137—銅合金
內機零件	型號 135—不銹鋼; 型號 133,136,137—銅合金
指針	鋁 黑色
接續部	1/2" NPT / BSP(PF)
精密度	滿刻度的±0.25%; 滿刻度的±0.4%
操作溫度	型號 135 — +200°C內; 型號 133,136,137 — +60°C內
刻劃範圍	正壓 0/1kg/cm ² (15psi) ~ 0/1000kg/cm ² (15000psi)之各式範圍皆可訂製 負壓(相對真空) 0/-1 kg/cm ² ; 0/-760mmHg 正負壓(聯成) -1/0/1 ~ -1/0/20kg/cm ² 之各式範圍皆可訂製 <其他單位, 例如 psi, bar, MPa, kPa...等等皆可訂製>

型號選擇

範例: 135 - B 60 4 F - 10 K - 2

安裝型式	錶徑	螺牙尺寸	螺牙規格	範圍	精度
B 直立式	50 Ø 120mm	4 1/2"	N NPT	單位	2 0.25%F.S.
W 壁掛式	60 Ø 150mm		F PF (BSP)		4 0.4%F.S.
DE 背接無邊式 偏心牙				壓力單位代號	
PE 埋入附邊式 偏心牙				A kPa	B bar
				P psi	CG cmHg
				K kg/cm ²	MG mmHg
				M MPa	IG inHg