

牙口隔膜式— 開放式膜片

型號: DS100H

簡介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體／氣體阻塞侵蝕而損壞。DS100H 適用於大口徑管路，膜片位於螺牙底部為開放式，更適用於濃稠度高或結晶結塊之流體，不會形成阻塞，清洗無死角。



規格

適用範圍	□徑 1/2"PT & 3/4"PT : 0/60 ~ 0/600 kg/cm ² (bar) 限壓力傳送器 (壓力錶不適用) □徑 1"PT : 0/2.5 ~ 0/600 kg/cm ² (bar) □徑 1-1/2" & 2"PT : 0/1 ~ 0/600 kg/cm ² (bar)
儀錶接口	1/4" ; 3/8" ; 1/2" PT / NPT / PF 母牙
接續螺牙	1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/2" ; 2" PT / NPT 公牙
本體	不銹鋼 SS304 ; SS316 ; SS316L
隔膜膜片	不銹鋼 SS316L
充填液體	甘油(80°C內) ; 中溫油(80°C~200°C) ; 高溫油(200°C~400°C) 特殊選項 --- 純水 ; 矽油 ; 熱煤油 ; 氟化油
選項	(1) 加裝 散熱管 (10cm) (2) 加裝 毛細管(導管) (3) 加裝 壓力緩衝器

型號選擇

範例: DS100H - **F** - **8** **P** - **MT** + 儀錶型號

材質	接續螺牙	螺牙規格	選項
F SS304	4 1/2"	P PT	MT 中溫 80°C~200°C
S SS316	6 3/4"	N NPT	HT 高溫 200°C~400°C
L SS316L	8 1"		CF 加裝散熱管
	12 1-1/2"		DP 加裝壓力緩衝器
	16 2"		1M 加裝導管 1M