

法蘭型隔膜式 單法蘭型

型號: DS300

簡介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體／氣體阻塞侵蝕而損壞。法蘭型隔膜為開放式膜片，更適用於濃稠度高或結晶結塊之流體，不會形成阻塞，清洗無死角。



規格

適用範圍	0/2.5 ~ 0/60 kg/cm ² (bar) 正壓 / 真空 / 聯成	
儀錶接口	1/4" ; 3/8" ; 1/2" PT / NPT / PF 母牙	
法蘭尺寸	JIS 10K — 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ; 2" ; 3" FF ; RF ANSI 150LB — 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ; 2" ; 3" FF ; RF DN — 25 ; 40 ; 50 ; 80 ; 100 *其他特殊尺寸可承製	
本體	SS304 ; SS316 ; SS316L ; Hastelloy C ; PP ; PVC ; PTFE(Teflon) ; PVDF *PP, PVC, PTFE, PVDF 塑膠材質本體，法蘭分為上下座，上座為 SS304 ; SS316	
隔膜膜片	標準: 不銹鋼 SS316L 選項: PTFE ; Hastelloy C ; Tantalum ; Monel	
充填液體	甘油(80°C內) ; 中溫油(80°C~200°C) ; 高溫油(200°C~400°C) 特殊選項 --- 純水 ; 矽油 ; 熱煤油 ; 氟化油	
選項	(1) 加裝 散熱管 (10cm) (2) 加裝 毛細管(導管) (3) 加裝 壓力緩衝器	(4) 塗佈 PTFE (Teflon) / PFA (5) 內襯 PTFE (Teflon) (6) 附沖洗孔

型號選擇

範例: DS300 - **F** - **L** - **O** - **1/2"** **J10FF** - + 儀錶型號

